POTENTE MOTORE DIESEL

GENERATORI	E4500 monofase	E4500 trifase	E6500 monofase	E6000 trifase
TRIFASE				
(POTENZA LTP) kW/kVA		3,7/4,7		5,5/6,9
(POTENZA COP) kW/kVA		3,2/4,0		4,5/5,7
MONOFASE				
(POTENZA LTP) kW/kVA	3,5/3,9	2,8/3,1	5,3/5,9	4,1/4,6
(POTENZA COP) kW/kVA	3,0/3,3	2,0/2,3	4,4/4,8	3,2/3,5
POTENZE SPECIFICHE				
TENSIONE Volt	230	400/230	230	400/230
FREQUENZA Hz	50	50	50	50
FATTORE DI POTENZA cosΦ	0,9	0,8/0,9	0,9	0,8/0,9
MOTORE				
MARCA	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
MODELLO	L70	L70	L100	L100
CARBURANTE	diesel	diesel	diesel	diesel
CILINDRATA cc	296	296	406	406
NUMERO GIRI MOTORE rpm	3000	3000	3000	3000
NUMERO E DISPOSIZIONE CILINDRI	1 verticale	1 verticale	1 verticale	1 verticale
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO	Aria	Aria	Aria	Aria
SISTEMA DI AVVIAMENTO	A strappo	A strappo	A strappo	A strappo
CONSUMI				
CONSUMI al 75% del carico L/h	1,0	1,0	1,4	1,4
CAPACITA' L	3,5	3,5	5,5	5,5
AUTONOMIA al 75% del carico h	3,5	3,5	4,0	4,0
LIVELLO DI RUMOROSITA'				
PRESSIONE ACUSTICA a 7 m dB (A)	•	•	•	•
POTENZA ACUSTICA LWA dB (A)	•	•	•	•
DIMENSIONI E PESO				
LUNGHEZZA mm	760	760	760	760
LARGHEZZA mm	538	538	538	538
ALTEZZA mm	560	560	560	560
PESO (a secco) Kg	54	70	100	96
PRESE				
	2 x SCHUKO	1 x SCHUKO	1 x SCHUKO	1 x 230V 16A
		1 x 400V 16A	1 x 230V 32A	1 x 400V 16A
PROTEZIONI ALTERNATORE E PRESE				
PROTEZIONE ELETTRICA	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
PROTEZIONE PRESE	IP 54	IP 44	IP 44	IP 44

- Solo per installazione fissa (per uso interno) - COP Potenza Continua - LTP Potenza in emergenza