SERIE P
POTENZA SILENZIOSA (II)

Serie di generatori con basso livello di rumorosità, cofanatura integrale.
Disponibili versioni con quadro automatico (AMF) o con comando remoto (RSS).
Dotati di affidabili e potenti motori, risultano ideali sia in cantieri, che in aree residenziali per sopperire ad eventuali black out.

P11000 P12000 diesel

P12000 benzina

GENERATORI	P11000 monofase	P11000 trifase	P12000 monofase	P12000 trifase	P12000 trifase
TRIFASE					
(POTENZA LTP) kW/kVA		8,5/10,6		12,6/15,8	11,1/13,9
(POTENZA COP) kW/kVA		8,0/10,0		8,8/11,0	9,5/11,8
MONOFASE					
(POTENZA LTP) kW/kVA	9,5/10,6	5,3/6,6	10,7/11,9	9,4/10,4	8,3/9,2
(POTENZA COP) kW/kVA	9,0/10,0	5,4/6,0	9,1/10,0	5,8/6,5	6,3/6,9
POTENZE SPECIFICHE					
TENSIONE Volt	230	400/230	230	400/230	400/230
FREQUENZA Hz	50	50	50	50	50
FATTORE DI POTENZA cosϕ	0,9	0,8/0,9	0,9	0,8/0,9	0,8/0,9
MOTORE					
MARCA	Yanmar	Yanmar	Honda	Hatz	Honda
MODELLO	3TNV70	3TNV70	GX620	2 G 40	GX620
CARBURANTE	diesel	diesel	benzina	diesel	benzina
CILINDRATA cc	854	854	614	997	614
NUMERO GIRI MOTORE (rpm)	3000	3000	3000	3000	3000
NUMERO E DISPOSIZIONE CILINDRI	3 in linea	3 in linea	2 - V	2 in linea	2 - V
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO	Acqua	Acqua	Aria	Aria	Aria
SISTEMA DI AVVIAMENTO / CIRCUITO ELETTRICO (volt)	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
CONSUMI					
CONSUMI al 75% del carico L/h	3,0	3,0	3,5	2,3	3,5
CAPACITA' SERBATOIO L	24	24	24	17	24
AUTONOMIA al 75% del carico h	8,0	8,0	6,9	7,5	6,9
LIVELLO DI RUMOROSITA'					
POTENZA ACUSTICA LWA dB (A)	96	96	96	97	96
PRESSIONE ACUSTICA a 7 m dB (A)	70	70	70	72	70
DIMENSIONI E PESO					
LUNGHEZZA mm	1451	1451	930	1270	930
LARGHEZZA mm	650	650	555	830	555
ALTEZZA mm	975	975	800	920	800
PESO (a secco) Kg	325	325	166	275	176
PRESE					
	2 x 230V 16A	1 x 230V 16A	1 x SCHUKO	1 x 230V 16A	1 x SCHUKO
	1 x 230V 32A	1 x 230V 32A	1 x 230V 16A	1 x 230V 32A	2 x 230V 16A
		1 x 400V 16A	1 x 230V 32A	1 x 400V 16A	1 x 400V 16A
PROTEZIONI ALTERNATORE E PRESE					
PROTEZIONE ELETTRICA	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
PROTEZIONE PRESE	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44

COP Potenza Continua - LTP Potenza in emergenza